

Argo Odin Plus



## WiFi

398400025

## Detaljer

● **Touchpanel med LED-display**

● **Motorisert flap**

● **Praktiske sidehåndtak**

● **Mål: 770 x 470 x 382 mm**

# ARGO ODIN PLUS

398400025


Det omsluttende designet og den helhvite finishen gir produktet et raffinert og elegant uttrykk. ARGO ODIN PLUS er utstyrt med alle toppfunksjoner og bidrar til god komfort i rommet. Teknologi og enkel bruk kommer tydelig frem i soft-touch kontrollpanelet. Integrerte håndtak og multidireksjonelle hjul gjør den enkel å flytte. Den er nyttig gjennom alle årstider takket være den integrerte varmepumpen. WiFi er standard.

# HELHVIT FINISH, TOUCH-KONTROLL



13 000  
BTU/t

Kjøling




A

Energi kjøling



9 500  
BTU/t

Varme



A

Energi varme



R290

Kjølemedium



WiFi

Integrert



Timer

24 t

## Funksjoner

- > Elegant design og finish av høy kvalitet
- > Memory-funksjon: automatisk omstart etter strømbrudd, med lagring av siste innstillinger
- > Øvre motorisert flap med bred automatisk sving, kan også styres med fjernkontroll
- > Auto-diagnose: viser feil på displayet og gjør feilsøking enklere
- > Soft-touch kontrollpanel og LED-display
- > 3 viftehastigheter
- > Integrert WiFi for fjernstyring av funksjoner
- > Vaskbart luftfilter, enkelt å ta ut
- > Multifunksjonell fjernkontroll med digitalt display
- > Automatisk fordamping av kondens i kjølemodus
- > 24-timers digital timer
- > Mulighet for kontinuerlig kondensavløp i avfuktingsmodus
- > Funksjoner: kjøling, ventilasjon, avfukting og oppvarming
- > Maksimal flyttbarhet med multidireksjonelle hjul og praktiske sidehåndtak
- > Swing-funksjon: automatisk oscillering eller fast posisjon
- > Tilbehør for vindusmontering og køyesett følger med som standard
- > Sleep-funksjon: komfort under søvn

**EAN 8013557700240**

MODELL	ARGO ODIN PLUS	
	Kjøling	Varme
Maks. kapasitet	13 000 BTU/t	10 500 BTU/t
Nominell kapasitet	3,50 kW	2,75 kW
Energi klasse	A	A
EER / COP	2,61	2,50
Maks. luftmengde	400 m <sup>3</sup> /t	
Avfukting	28 l/24 t	-
Viftehastigheter	3	
Lydtrykk	51-53-55 dB(A)	
Lydeffekt	65 dB(A)	
Strømforsyning	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Nominelt effektopptak	1,34 kW	1,1 kW
Strømforbruk per time	1,3 kWh/60 min	1,1 kWh/60 min
Standby-forbruk	1 W	
Kjølemedium	R290	
GWP kjølemedium	3 kg CO <sub>2</sub> -ekv.	
Kjølemediemengde	0,29 kg / 0,00087 tonn CO <sub>2</sub> -ekv.	
Slangediameter, innv.-utv.	140-150 mm	
Maks slangelengde	1,5 m	
Nettovekt	31,5 kg	
Mål (H x B x D)	770 x 470 x 382 mm	